

Ficha técnica del producto

224P
Puerta de acero comercial de 2" calibre 24 (0,022" mín.)



Las puertas comerciales 224P de 2" están fabricadas en acero galvanizado de calibre 24 (.022" mín.) y vienen con juntas de sección FingerGuard™ resistentes a pellizcos, que promueven la seguridad y reducen el riesgo de lesiones.

- Juntas interiores resistentes a los pellizcos y exterior
- Alturas de sección disponibles: 21" & 24"
- Carril de montaje en ménsula con radio de 15" estándar (opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura)
- Instalado de fábrica entre el burlete de sección y el burlete lateral
- Placa de escalón, asa de elevación y cuerda de tracción incluidas
- Burlete inferior con retenedor de aluminio
- Cierre deslizante interior incluido
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 24'2" Altura: 8' - 18'
Espesor del material / Tipo de puerta	Pan FPR 2" - calibre 24 - 0.022"min.
Diseño de puertas	Con nervaduras profundas, a ras o cortas
Textura	Vetas de madera Estuco
Colores	Blanco, marrón y arenisca
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Sin aislamiento o con aislamiento y respaldo de vinilo
Resistencia térmica (valor R)	7,4 con aislamiento opcional
Coeficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15" Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 6", 24" x 12", Secciones Opti-view
Opciones de cristal	Ventanas comerciales: Transparente, Satinado Grabado Opti-View: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris, Bronce, Mistlite
Carga de viento	Exteriores: Z3059264 , Z3060215 , Z3060216
Hardware	Bisagras de calibre 12, rodamiento de 11 bolas, refuerzo del soporte de rodillos 16'2" y opcional abajo
Pavoneándose	Puntal de 2 ¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año