

# Fiche technique du produit

224P

Porte en acier commercial de 2" de calibre 24 (0,022" min.)

**HÖRMANN**



Les portes commerciales 224P de 2" sont fabriquées en acier galvanisé de calibre 24 (.022" min.) et sont dotées de joints de section anti-pincement FingerGuard™, qui favorisent la sécurité et réduisent les risques de blessures.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et extérieur
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Installé en usine entre le joint d'étanchéité de la section et le joint latéral
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 24'2" Hauteur : 8' - 18'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Pan FPR 2" - 24 gauge - 0,022" min.
Conception des portes	Nervuré profond, affleurant ou surélevé court
Texture	Grain de bois Stuc
Couleurs	Blanc, brun et grès
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Non isolée ou isolée avec dos en vinyle
Résistance thermique (valeur R)	7,4 avec isolation optionnelle
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 6", 24" x 12", Sections Opti-view
Options du verre	Fenêtres commerciales : Transparent, Satin Etch Opti-View : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscure, Privacy, Grey, Bronze, Mistlite
Charge de vent	Externe : Z3059264 , Z3060215 , Z3060216
Matériel	Charnières de calibre 12, 11 roulements à billes, renforcement du porte-rouleau 16'2" et optionnel ci-dessous
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts