

Ficha técnica del producto

255P
Puerta comercial de acero de calibre 25 de 2"



Las puertas comerciales 255P de 2" están fabricadas en acero galvanizado de calibre 25 y vienen con juntas de sección machihembradas diseñadas con precisión junto con un diseño de montante de extremo doble que se suman a la integridad estructural general.

- Juntas machihembradas
- Alturas de sección disponibles: 21" & 24"
- Carril de montaje en ménsula con radio de 15" estándar (opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura)
- Bisagras de calibre 14, rodillos de polímero de 11 bolas (mejora de carril de 3", rodillo estándar de acero de 10 bolas)
- Placa de escalón, asa de elevación y cuerda de tracción incluidas
- Burlete inferior con retenedor de aluminio
- Montantes de doble extremo de 16'3" y más anchos
- Cierre deslizante interior incluido
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 20'2" Altura: 8' - 20'
Espesor del material / Tipo de puerta	Pan T&G 2" - Calibre 25 - 0,018" nom.
Diseño de puertas	Acanalado profundo y levantado corto
Textura	Vetas de madera Estuco
Colores	Blanco y marrón
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Sin aislamiento o con aislamiento y respaldo de vinilo
Resistencia térmica (valor R)	7,4 con aislamiento opcional
Coeficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15" Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 6", 24" x 12", Secciones de aluminio anodizado transparente de visión total
Opciones de cristal	Vidrio comercial (recocido es estándar): Transparente, Satinado Grabado, Laminado Blanco (Sólo Aislado) Vista completa: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite, Laminado blanco y negro
Carga de viento	Exterior: Z4500032 , Z4500039, Interno: W128, W129, W130, W131
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos de polímero con 11 cojinetes de bolas, bisagras de doble extremo por encima de 16'2" y opcionales por debajo.
Pavoneándose	Puntal de 2¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año