

# Fiche technique du produit

250P

Porte commerciale de 2" en acier de calibre 20

**HÖRMANN**



Les portes commerciales 250P de 2 po sont fabriquées en acier galvanisé de calibre 20 et sont dotées de joints de section à rainure et languette conçus avec précision, ainsi que d'un double montant d'extrémité, ce qui ajoute à l'intégrité structurelle de l'ensemble.

- Joints de section à rainure et languette
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes (amélioration du rail de 3", roulette standard en acier à 10 billes)
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Montants à double extrémité de 16'3" et plus
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

| Spécification de la porte                       | Description   |
|---|---|
| Taille standard de la porte                     | Largeur : 8' - 24'2"<br>Hauteur : 8' - 20'  |
| Épaisseur du matériau / Type de porte           | Panneau T&G<br>2" - calibre 20 - 0,032" nom.  |
| Conception des portes                           | Côtes profondes   |
| Texture   | Lisse   |
| Couleurs  | Blanc   |
| Peinture galaxie                                | N/A   |
| Isolation                                       | Non isolée ou isolée avec dos en vinyle   |
| Résistance thermique (valeur R)                 | 7,4 avec isolation optionnelle  |
| Coefficient de transfert de chaleur (facteur U) | N/A   |
| Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)           | N/A   |
| Option de sections de porte uniquement (DSO)    | OUI   |
| Ressort   | Torsion   |
| Options de suivi                                | Standard : 15" Rayon Montage sur équerre<br>(option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé               |
| Grade du constructeur                           | N/A   |
| Options de hublot                               | 24" x 6", 24" x 12", Sections en aluminium anodisé transparent à vue intégrale  |
| Options du verre                                | Verre commercial (recuit en standard) : Clair, satiné, feuilleté blanc (isolé seulement)<br>Pleine vue : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscur, Intimité, Gris. Bronze, Mistlite, Stratifié noir et blanc |
| Charge de vent                                  | Interne : W128, W129, W130, W131  |
| Matériel  | Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes, charnières à double extrémité au-dessus de 16'2" et en option en dessous.  |
| Se pavaner                                      | 2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après  |
| Garantie du fabricant                           | 10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts  |