

Fiche technique du produit

255P

Porte commerciale de 2" en acier de calibre 25

HÖRMANN



Les portes commerciales 255P de 2 po sont fabriquées en acier galvanisé de calibre 25 et sont dotées de joints de section à rainure et languette conçus avec précision, ainsi que d'un double montant d'extrémité, ce qui ajoute à l'intégrité structurelle de l'ensemble.

- Joints de section à rainure et languette
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes (amélioration du rail de 3", roulette standard en acier à 10 billes)
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Montants à double extrémité de 16'3" et plus
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 20'2" Hauteur : 8' - 20'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Panneau T&G 2" - calibre 25 - 0,018 "nom.
Conception des portes	Côtes profondes et côtes courtes
Texture	Grain de bois Stuc
Couleurs	Blanc et brun
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Non isolée ou isolée avec dos en vinyle
Résistance thermique (valeur R)	7,4 avec isolation optionnelle
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 6", 24" x 12", Sections en aluminium anodisé transparent à vue intégrale
Options du verre	Verre commercial (recuit en standard) : Clair, satiné, feuilleté blanc (isolé seulement) Pleine vue : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscur, Intimité, Gris. Bronze, Mistlite, Stratifié noir et blanc
Charge de vent	Externe : Z4500032 , Z4500039, Interne : W128, W129, W130, W131
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes, charnières à double extrémité au-dessus de 16'2" et en option en dessous.
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts