

Ficha técnica del producto

324S
Puerta comercial de acero Sandwich 2"



La puerta comercial 324S de 2" cuenta con una parte delantera y trasera de acero con un núcleo de poliestireno y viene con juntas de sección FingerGuard™ resistentes a pellizcos, que promueven la seguridad y reducen el riesgo de lesiones.

- Juntas interiores y exteriores resistentes a los pellizcos
- Parte delantera y trasera de acero
Construcción en sandwich de 3 capas con núcleo de poliestireno
- Valor R de 10,5
- Alturas de sección disponibles: 21" & 24"
- Carril de montaje con ménsula de radio 15" estándar (opción de radio 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura)
- Instalado de fábrica entre el burlete de sección y el burlete lateral
- Placa de escalón, asa de elevación y cuerda de tracción incluidas
- Soporte de fijación del abridor opcional
- Burlete inferior con retenedor de aluminio
- Cierre deslizante interior incluido
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 22'2" Altura: 8' - 18'
Espesor del material / Tipo de puerta	FPR sandwich 2" - calibre 24 - 0,022 "min.
Diseño de puertas	Microranuras, enrasado y sobreelevado corto (anchura máxima de 20'0")
Textura	Vetas de madera Estuco
Colores	Blanco, marrón y arenisca
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Poliestireno
Resistencia térmica (valor R)	10,5
Coeficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15" Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 6", 24" x 12", Secciones Opti-view
Opciones de cristal	Vidrio comercial: Transparente, Satinado Grabado Opti-Vista: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite
Carga de viento	Exteriores: Z3059268 , Z3059269 , Z3059270 , Z3060217
Hardware	Bisagras de calibre 12, rodamiento de 11 bolas, refuerzo del soporte de rodillos 16'2" y opcional abajo
Pavoneándose	Puntal de 2¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año