

Fiche technique du produit

325S

Porte commerciale Sandwich 2" en acier

HÖRMANN



La porte 325S commerciale de 2" est dotée d'une façade et d'un dos en acier avec une âme en polystyrène et est livrée avec des joints de section anti-pincement FingerGuard™, qui favorisent la sécurité et réduisent les risques de blessure.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Construction sandwich à 3 couches en acier sur les faces avant et arrière, avec noyau en polystyrène
- Valeur R de 10,5
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Installé en usine entre le joint d'étanchéité de la section et le joint latéral
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Support de fixation de l'ouvreur en option
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 22'2" Hauteur : 8' - 18'
Épaisseur du matériau / Type de porte	FPR sandwich 2" - 25 gauge - 0,018 "min.
Conception des portes	Micro-sillon, affleurant et surélevé court (largeur maximale de 20'0")
Texture	Grain de bois Stuc
Couleurs	Blanc, brun, grès, gris industriel
Peinture galaxie	En option
Isolation	Polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	10,5
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 6", 24" x 12", Sections Opti-view
Options du verre	Verre commercial : Clair, Satin Etch Opti-View : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscure, Privacy, Gris. Bronze, Mistlite
Charge de vent	Externe : Z3059268 , Z3059269 , Z3059270 , Z3060217
Matériel	Charnières de calibre 12, 11 roulements à billes, renforcement du porte-rouleau 16'2" et optionnel ci-dessous
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts