

Fiche technique du produit

340S

Porte commerciale Sandwich 1½" en acier

HÖRMANN



La porte commerciale 340S de 1½" est dotée d'une façade et d'un dos en acier, d'un noyau en polystyrène et de joints de section à rupture thermique conçus avec précision pour réduire l'infiltration d'air et créer un joint étanche aux intempéries.

- Languette et rainure à rupture thermique joints de section
- Construction sandwich à 3 couches en acier sur les faces avant et arrière, avec noyau en polystyrène
- Valeur R : 9,0 (Facteur U : 0,29)
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes (amélioration du rail de 3", roulette standard en acier à 10 billes)
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Montants à double extrémité de 16'3" et plus
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 18'2" Hauteur : 8' - 20'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Sandwich T&G 1-1/2" - 0.015 "nom.
Conception des portes	Micro-sillon, affleurant et surélevé court (surélevé court non disponible pour 16'9", 19'3" - 19'6", 19'9" - 19'11")
Texture	Grain de bois Stuc
Couleurs	Blanc, marron et grès Niveau II : noir, argent métallisé
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	9,0
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	0,294
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	1,00
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 6", 24" x 12", Sections en aluminium anodisé transparent à vue intégrale
Options du verre	Verre commercial (recuit en standard) : Clair, satiné, feuilleté blanc Pleine vue : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscur, Privacy, Gris. Bronze, Mistlite, White Laminate, Stratifé noir
Charge de vent	Externe : Z4500033 , Z4500040, Interne : W120, W121, W122, W123
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulettes à billes
Se pavaner	2 ¼" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts