

Ficha técnica del producto

350S
Puerta comercial de acero Sandwich 2"



La puerta comercial 350S de 2" presenta una parte delantera y trasera de acero con un núcleo de poliestireno y viene con juntas de sección con rotura de puente térmico diseñadas con precisión para reducir la infiltración de aire y crear un sellado hermético a la intemperie.

- Juntas de sección machihembrada con rotura de puente térmico y sellado de juntas con barrera térmica
- Parte delantera y trasera de acero Construcción en sándwich de 3 capas con núcleo de poliestireno
- Valor R: 10,4 (Factor U: 0,21)
- Alturas de sección disponibles: 21" & 24"
- Carril de montaje con soporte de radio de 15" estándar (opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura)
- Bisagras de calibre 14, rodillos de polímero de 11 bolas (mejora de carril de 3", rodillo estándar de acero de 10 bolas)
- Placa de escalón, asa de elevación y cuerda de tracción incluidas
- Burlete inferior con retenedor de aluminio
- Montantes de doble extremo de 16'3" y más anchos
- Cierre deslizante interior incluido
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 24'2" Altura: 8' - 20'
Espesor del material / Tipo de puerta	Sándwich T&G 2" - 0,015"
Diseño de puertas	Microranura, enrasada y elevada corta (la elevación corta no está disponible para 16'9", 19'3" - 19'6", 19'9" - 19'11", pero sí hasta 20' de ancho).
Textura	Vetas de madera Estuco
Colores	Blanco, marrón y arenisca Nivel II: Negro, plata metalizado
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Poliestireno
Resistencia térmica (valor R)	10,4
Coeficiente de transferencia de calor (factor U)	0,21
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15 Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 6", 24" x 12", Secciones de aluminio anodizado transparente de visión total
Opciones de cristal	Vidrio comercial (recocido es estándar): Transparente, Satinado Grabado, Laminado Blanco Vista completa: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite, Laminado blanco, Laminado negro
Carga de viento	Interno:W120, W121, W122, W123
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos con 11 cojinetes de bolas
Pavoneándose	Puntal de 2 ¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año