

Fiche technique du produit

354S

Porte commerciale Sandwich 2" en acier

HÖRMANN



La porte commerciale 354S de 2" est dotée d'une façade et d'un dos en acier, d'une âme en polystyrène et de joints de section à rupture thermique conçus avec précision pour réduire l'infiltration d'air et créer un joint étanche aux intempéries.

- Languette et rainure à rupture thermique joints de section avec joint de barrière thermique
- Construction sandwich à 3 couches en acier sur les faces avant et arrière, avec noyau en polystyrène
- Valeur R : 10,4 (Facteur U : 0,21)
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rayon de 15" montage sur support rail standard (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut seulement)
- Charnières de calibre 14, 11 roulettes en polymère à roulement à billes (amélioration du rail de 3", roulette standard en acier à 10 billes)
- Plaque de marche, poignée de levage et corde de traction incluses
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Montants à double extrémité de 16'3" et plus
- Serrure à glissière intérieure incluse
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 24'2" Hauteur : 8' - 20'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Sandwich T&G 2" - calibre 24 - 0.022"
Conception des portes	Micro-sillon et affleurement
Texture	Grain de bois Stuc
Couleurs	Blanc et brun
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	10,4
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	0,21
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 6", 24" x 12", Sections en aluminium anodisé transparent à vue intégrale
Options du verre	Verre commercial (recuit en standard) : Clair, satiné, feuilleté blanc Pleine vue : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscur, Privacy, Gris. Bronze, Mistlite, White Laminate, Stratifié noir
Charge de vent	Interne : W120, W121, W122, W123
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulettes à billes
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts