

# Ficha técnica del producto

425U

Puerta comercial de acero de 1¾" con aislamiento de uretano

# HÖRMANN



La puerta 425U cuenta con paneles de 1¾" de espesor contruidos con aislamiento de espuma de poliuretano adherido a acero galvanizado de grado superior y viene con juntas de sección FingerGuard™ resistentes a pellizcos.

- Juntas interiores y exteriores resistentes a los pellizcos
- Construcción resistente en sándwich de 3 capas con aislamiento de espuma de poliuretano inyectada adherida a la parte delantera y trasera de acero 100% libre de CFC y HCFC
- Eficiencia energética Valor R 16,1
- Alturas de sección disponibles: 18" & 24"
- Carril de montaje en ménsula con radio de 15" estándar (opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura)
- Burlete entre secciones
- Estuco en relieve
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 26'2" Altura: 8' - 18'
Espesor del material / Tipo de puerta	Poliuretano FPR 1 ¾" liso a ras o acanalado poco profundo
Diseño de puertas	Enrasado acanalado y liso
Textura	Suave
Colores	Blanco
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Aislado con uretano
Resistencia térmica (valor R)	16,1
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15" Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 8", 24" x 12", secciones de aluminio de vista completa
Opciones de cristal	Vidrio comercial: Transparente, Satinado Grabado Full-view: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite
Carga de viento	N/A
Hardware	Bisagras de calibre 12, rodamiento de 11 bolas, refuerzo del soporte de rodillos 16'2" y opcional abajo
Pavoneándose	Puntal de 2 ¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año