

# Fiche technique du produit

425U

Porte commerciale en acier de 1 3/4" isolée à l'uréthane

# HÖRMANN



La porte 425U comporte des panneaux de 1 3/4" d'épaisseur construits avec une mousse isolante en polyuréthane collée à un acier galvanisé de qualité supérieure et est dotée de joints de section FingerGuard™ résistants au pincement.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Construction sandwich à 3 couches très résistante avec isolation en mousse de polyuréthane injectée collée à l'avant et à l'arrière en acier 100 % sans CFC ni HCFC
- Efficacité énergétique 16.1 Valeur R
- Hauteurs de section disponibles : 18" & 24"
- Rail de 15" de rayon en standard (option de 12" de rayon dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement)
- Joint d'étanchéité entre sections
- Gaufrage du stuc
- Garantie de 10 ans sur les sections
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 26'2" Hauteur : 8' - 18'
Épaisseur du matériau / Type de porte	FPR en polyuréthane 1 3/4" lisse affleurant ou nervuré peu profond
Conception des portes	Bordures nervurées et lisses
Texture	Lisse
Couleurs	Blanc
Peinture galaxie	En option
Isolation	Isolation en uréthane
Résistance thermique (valeur R)	16,1
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	OUI
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15 Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	24" x 8", 24" x 12", sections en aluminium à vue intégrale
Options du verre	Verre commercial : Transparent, Satin Etch Pleine vue : Clair, Satin Etch, Gluechip, Obscure, Privacy, Gris. Bronze, Mistlite
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 12, 11 roulements à billes, renforcement du porte-rouleau 16'2" et optionnel ci-dessous
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	10 ans de sections, 1 an de matériel, 1 an de ressorts