

Ficha técnica del producto

450U

Puerta comercial de acero de 2" con aislamiento de uretano

HÖRMANN



La puerta 450U presenta paneles de 2" de grosor contruidos con aislamiento de espuma de poliuretano adherido a acero galvanizado de calidad superior y viene con juntas de sección machihembrada con rotura térmica.

- Machihembrado con rotura de puente térmico
- Construcción resistente en sándwich de 3 capas con aislamiento de espuma de poliuretano inyectada adherida a la parte delantera y trasera de acero 100% libre de CFC y HCFC
- R-18,4, Factor U 0,154, Aire Inf 0,19 cfm/ft² (Aislado con Uretano)
- Alturas de sección disponibles: 21" & 24"
- Carril de montaje con soporte de radio de 15" estándar
- Burlete entre secciones
- Estuco en relieve
- 10 años de garantía en las secciones
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 26'2" Altura: 8' - 20'
Espesor del material / Tipo de puerta	Poliuretano T&G 2" - 0,015"
Diseño de puertas	Microranura y enrasado
Textura	Vetas de madera Estuco
Colores	Blanco, Marrón, Arenisca, Plata metalizado (RAL 9006), Negro
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Aislado con uretano
Resistencia térmica (valor R)	18,4
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	0,154
Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²)	0,19
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15" Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	24" x 6", 24" x 12", secciones completas de aluminio anodizado transparente o de color a juego
Opciones de cristal	Vidrio comercial (recocido es estándar): Transparente, Satinado Grabado, Laminado Blanco Vista completa: Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite, Laminado blanco, Laminado negro
Carga de viento	Exterior: Z4500035, Interno: W139, W138
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos con 11 cojinetes de bolas
Pavoneándose	Puntal de 2 ¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones de 10 años, herrajes de 1 año, muelles de 1 año