

Ficha técnica del producto

750A

Puerta comercial seccional de aluminio acristalado de 2"

HÖRMANN



750A ofrece marcos de pastoreo de alta calidad de 2" de espesor en aluminio anodizado y viene con uniones de secciones machihembradas con junta de espuma comprimible entre secciones.

- Juntas machihembradas con junta de espuma comprimible entre las secciones
- Acabado: Estándar, Anodizado transparente Clase II
- Estructura: aluminio extruido de calidad comercial de 5,08 cm de grosor
Anchura de los raias superior e inferior: 5 7/8" (5 1/2" en plano)
Ancho del riel de encuentro combinado: 4 3/16" (3 1/2" en plano)
Anchura del travesaño final: 5 7/8" (5 1/2" en plano),
Anchura del travesaño central: 3 1/4" (2 1/2" en plano)
- Norma de aislamiento de estireno
- Carril de montaje con soporte de radio 15" estándar Radio 12" opcional
- Placa de peldaño, bloqueo deslizante del asa de elevación y cuerda de tracción incluidos
- 10 años de garantía en las secciones (excluye acristalamiento y hojas/paneles de aluminio)
- 1 año de garantía del hardware
- 1 año de garantía de los muelles

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 24'2" Altura: 8' - 18'
Espesor del material / Tipo de puerta	Aluminio T&G Acristalamiento comercial de 2"
Diseño de puertas	Aluminio Full-View
Textura	N/A
Colores	Aluminio anodizado transparente: blanco, anodizado bronce oscuro, anodizado negro. Abeto oscuro, nogal oscuro, cerezo oscuro, caoba y palisandro italiano
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Sección aislada con poliuretano
Resistencia térmica (valor R)	Depende del cristal
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	Depende del cristal
Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	N/A
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 15 Montaje en ménsula de radio (Opción de radio de 12" en carril de 2" sólo hasta puerta de 14' de altura) Montaje con ménsula, ángulo continuo, Vía en ángulo inverso
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Ventana panorámica
Opciones de cristal	Transparente, Satinado, Gluechip, Oscuro, Privacidad, Gris. Bronce, Mistlite, Laminado blanco y negro (Sólo con aislamiento)
Carga de viento	N/A
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos con 11 cojinetes de bolas
Pavoneándose	Consulte el programa de puntales
Garantía del fabricante	10 años secciones (excluye acristalamiento y hojas/paneles de aluminio), 1 año herrajes, 1 año muelles