

Fiche technique du produit

750A

Porte sectionnelle commerciale en aluminium vitré de 2"

HÖRMANN



Le 750A offre des cadres de pâturage de haute qualité de 2" d'épaisseur en aluminium anodisé et est livré avec des joints de section à rainure et languette avec un joint en mousse compressible entre les sections.

- Joints de section à rainure et languette avec joint en mousse compressible entre les sections
- Finition : standard, classe II anodisé clair
- Cadre : aluminium extrudé de qualité commerciale de 2" d'épaisseur
Largeurs des rails supérieurs et inférieurs : 5 7/8" (5 1/2" à plat)
Largeur combinée des rails de rencontre : 4 3/16" (3 1/2" à plat)
Largeur du montant d'extrémité : 5 7/8" (5 1/2" à plat),
Largeur du montant central : 3 1/4" (2 1/2" à plat)
- Isolation styrène standard
- Rayon de 15" montage sur support rail standard Rayon de 12" en option
- Plaque de marche, poignée de levage, verrou coulissant et corde de traction inclus
- Garantie de 10 ans sur les sections (à l'exclusion du vitrage et des tôles/panneaux d'aluminium)
- 1 an de garantie sur le matériel
- 1 an de garantie sur les ressorts

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 24'2" Hauteur : 8' - 18'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Aluminium T&G Vitrage commercial de 2"
Conception des portes	Aluminium pleine vue
Texture	N/A
Couleurs	Aluminium anodisé transparent : blanc, bronze foncé anodisé, noir anodisé. Sapin foncé, noyer foncé, cerisier foncé, acajou et palissandre italien
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Section isolée au polyuréthane
Résistance thermique (valeur R)	Dépend du verre
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	Dépend du verre
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft ²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15" Rayon Montage sur équerre (option rayon de 12" dans un rail de 2" jusqu'à une porte de 14' de haut uniquement) Montage sur console, angle continu, Voie à angle inversé
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Fenêtre pleine vue
Options du verre	Transparent, Satin Etch, Gluechip, Obscure, Privacy, Grey. Bronze, Mistlite, Stratifié noir et blanc (isolée uniquement)
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulettes à billes
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	10 ans pour les sections (à l'exclusion du vitrage et des tôles/panneaux d'aluminium), 1 an pour la quincaillerie, 1 an pour les ressorts.