

SG 5040 TURBOLUX

NUEVO. Nuestra puerta enrollable sin contacto más rápida, con máxima transparencia

HÖRMANN

SG 5040 TurboLux

Puerta enrollable sin contacto de máxima transparencia

Con una velocidad de apertura de hasta 138 pulgadas (11.5 pies) por segundo, la innovación de Hörmann le ofrece la puerta enrollable más rápida del mundo. La apertura rápida minimiza los costos operativos al reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos logísticos.

La puerta rápida ofrece una transparencia de aproximadamente el 90% en la cortina. Los secciones de policarbonato resistentes a impactos son muy robustas y soportan las exigencias del uso industrial diario más pesado.

Gracias a su sistema de accionamiento interno sin resortes, especialmente potente, y a sus rieles laterales muy estrechos, la nueva puerta rápida de Hörmann solo requiere un espacio lateral libre de menos de 11". El nuevo operador garantiza una vida útil de más de 1,000,000 de ciclos. Esto reduce considerablemente los costos de mantenimiento, ya que la experiencia demuestra que los resortes deben reemplazarse cada 100,000 ciclos. Por ello, la SG 5040 TurboLux prácticamente no requiere mantenimiento.

La cortina de luz de seguridad, integrada en los rieles laterales, monitorea continuamente el cierre de la puerta hasta una altura de 8'-2" (8 pies 2 pulgadas) y cumple con los requisitos de seguridad de la norma UL 325.

Especificaciones del equipo

Puerta enrollable sin contacto SG 5040 TurboLux

Tamaño de la puerta	
Ancho máximo	16 pies
Altura máxima	16 pies
Velocidad de la puerta	
Velocidad de apertura	Hasta 138 pulgadas por segundo
Velocidad de cierre	Hasta 37 pulgadas por segundo
Construcción de puertas	Secciones de policarbonato resistentes a impactos con perfiles de aluminio
Altura de la sección	21 pulgadas
Contrapeso	
Estándar	Contrapesos ocultos de forma segura en los rieles laterales izquierdo y derecho
Apertura y cierre de emergencia	
Estándar	Cadena de mano de emergencia
Opcional	Apertura rápida y automática de emergencia mediante una manija de emergencia
Opciones de color	
para la cubierta de policarbonato y secciones de puertas	Estándar: Transparente Opcional **:** gris oscuro, azul, rojo



Montaje rápido y económico
¡El cabezal preensamblado le ahorra tiempo y dinero!

Hörmann Innovaciones
Esta puerta es transparente en un 90 %

Velocidad de apertura de casi ¡12 pies por segundo!

A diferencia de la competencia, el innovador diseño sin marco de las secciones de policarbonato de Hörmann nos permite alcanzar una altura total de 21 pulgadas por sección. ¡Esto brinda una transparencia máxima del 90%!

EE. UU.
Número gratuito: 800.365.3667
Correo electrónico: info2@hormann.us

Canadá
Número gratuito: 866.792.9968
Correo electrónico: info@hormann.ca

Síguenos en las redes sociales

HÖRMANN

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. ©Hörmann (09.2026)