

SG 5040 TURBOLUX

NOUVEAU. Notre porte à enroulement rapide sans contact, offrant une transparence maximale

HÖRMANN

SG 5040 TurboLux

Porte à enroulement rapid offrant une transparence maximale

Avec une vitesse d'ouverture pouvant atteindre 138 pouces (11,5 pieds) par seconde, cette innovation de Hörmann vous offre la porte à enroulement la plus rapide au monde. Une ouverture rapide permet de réduire les coûts d'exploitation en diminuant les temps d'attente à l'entrée et en accélérant les processus logistiques.

La porte rapide se caractérise par une transparence d'environ 90 % du tablier. Les profilés en polycarbonate résistants aux chocs sont très robustes et supportent les contraintes d'une utilisation industrielle quotidienne et intensive.

Grâce à son entraînement interne sans ressort particulièrement puissant et à ses guides latéraux très étroits, la nouvelle porte rapide de Hörmann ne requiert que moins de 11 pouces de dégagement latéral. Le nouvel opérateur garantit une durée de vie supérieure à 1 000 000 de cycles. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'entretien, car l'expérience a montré que les ressorts doivent être remplacés tous les 100 000 cycles. Cela signifie que le SG 5040 TurboLux ne nécessite pratiquement aucun entretien.

La rideau lumineux de sécurité, intégrée aux guides latéraux, surveille en permanence la fermeture de la porte jusqu'à une hauteur de 8 pieds 2 pouces et répond aux exigences de sécurité de la norme UL 325.

Spécifications techniques de l'équipement

SG 5040 TurboLux – porte enroulable sans contact

Dimensions de la porte	
Largeur maximale	16 pieds
Hauteur maximale	16 pieds
Vitesse de la porte	
Vitesse d'ouverture	Jusqu'à 138 pouces par seconde
Vitesse de fermeture	Jusqu'à 37 pouces par seconde
Matériaux	Sections en polycarbonate résistants aux chocs avec profilés en aluminium
Hauteur de la section	21 pouces
Contrepoids	Contrepoids – dissimulés en toute sécurité dans les glissières
De série	latérales gauche et droite
Ouverture/fermeture d'urgence	
De série	Chaîne manuelle d'urgence
En option	Ouverture d'urgence automatique et rapide à l'aide d'une poignée d'urgence
Options de couleur	
pour capot en polycarbonate	De série : Transparent
et les sections de porte	En option **:** gris foncé, bleu, rouge



Montage rapide et économique
Le tête de porte préassemblée vous fait gagner du temps et de l'argent !

Innovations Hörmann
Cette porte est transparente à 90 %

Vitesse d'ouverture de près de 12 pieds par seconde !

Contrairement à nos concurrents, la conception innovante sans cadre des panneaux en polycarbonate de Hörmann nous permet d'atteindre une hauteur totale de 21 pouces par panneau. Cela permet d'atteindre une transparence maximale de 90 % !

États-Unis
Sans frais : 800.365.3667
Courriel : info2@hormann.us
Site web : hormann.us

Canada
Sans frais : 866.792.9968
Courriel : info@hormann.ca
Site web : hormann.ca

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

HÖRMANN

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. ©Hörmann (09.2026)