

Ficha técnica del producto

Infinity Classic 7800

Puerta residencial de aluminio de 2"

HÖRMANN



Los paneles Infinity Classic 7800 están fabricados con largueros y travesaños de aluminio extruido de alta resistencia para uso comercial. Los elementos del armazón están fijados mecánicamente en las juntas para conseguir una puerta excepcionalmente resistente.

- Estructura: aluminio extruido de calidad comercial de 5,08 cm de grosor
- Montantes extremos: 5 7/8", Montantes centrales: 7 3/4", 3 1/4"
- Riel inferior: 5 7/8", Riel superior: 5 7/8",
- Ancho del riel de reunión combinado: 4 3/16", Montantes 1 1/2"
- Paneles lisos: 0,050" de grosor, aluminio, núcleo de poliestireno
- Paneles de aluminio V-Groove opcionales
- Vidrio estándar 1/2" templado transparente
- Vidrio aislante templado de 1/2" opcional
- Acabados: Blanco estándar
- Opcional: Cinco acabados de pintura en polvo de grano de madera o negro disponibles
- Garantía limitada de por vida de la sección
- Hardware 1 año de garantía
- Valor R calculado del aislamiento de poliestireno 5,6
- Radio estándar de 15"
- Carril de montaje con soporte de 2", Montaje en ángulo de 2" o 3" si es necesario
- Bisagras calibre 14
- 11 rodillos de vástago largo con rodamiento de bolas
- Puntales según sea necesario 12'-3" y más ancho

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 20' Altura: 7' - 16'
Espesor del material / Tipo de puerta	Aluminio Puerta de aluminio de 2" con montantes y travesaños
Diseño de puertas	0 (base), 1 montante, 2 montantes, patrón A, patrón B, patrón V, 3 montantes y patrón X
Textura	Paneles lisos: 0,050" de grosor, aluminio, núcleo de poliestireno, tablero en V
Colores	Estándar: Aluminio anodizado transparente Opcional: Blanco, Anodizado Bronce Oscuro y Anodizado Negro Vetas de madera: Abeto oscuro, nogal oscuro, cerezo oscuro, caoba y palisandro italiano
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Poliestireno
Resistencia térmica (valor R)	5,6
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	N/A
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: Montaje en soporte Radio de 15 *Radio de 10" no disponible
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Arcos estándar simples, dobles o personalizados 1-4, 6, 8-9 insertos para no aislados y aislados
Opciones de cristal	Transparente, Bronce, Satinado, Gluechip, Privacidad, Mistlite, Oscuro, Gris, Blanco y Negro Laminado
Carga de viento	N/A
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos de vástago largo con 11 rodamientos de bolas
Pavoneándose	Consulte el programa de puntales
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 7 años, muelles 3 años