

Fiche technique du produit

Infinity Classic 7800

Porte résidentielle en aluminium de 2"

HÖRMANN



Les panneaux Infinity Classic 7800 sont construits avec des montants et des rails en aluminium extrudé de qualité commerciale. Les éléments de l'ossature sont fixés mécaniquement au niveau des joints, ce qui confère à la porte une résistance exceptionnellement élevée.

- Cadre : aluminium extrudé de qualité commerciale de 2" d'épaisseur
- Montants d'extrémité : 5 3/8", montants centraux : 7 3/4", 3 1/4"
- Rail inférieur : 5 7/8", Rail supérieur : 5 7/8",
- Largeur combinée des rails de rencontre : 4 3/16", Meneaux 1 1/2"
- Panneaux lisses : 0,050" d'épaisseur, aluminium, noyau en polystyrène
- Panneaux en aluminium à rainure en V en option
- Verre standard 1/8" clair trempé
- Verre trempé isolant de 1/2" en option
- Finitions : Blanc standard
- En option : Cinq finitions de peinture poudre grain de bois ou noir disponibles
- Garantie limitée à vie sur la section
- Matériel Garantie de 1 an
- Isolation en polystyrène Valeur R calculée 5,6
- Rayon de 15" standard
- Rail de 2" pour montage en console, Montage en angle 2" ou 3" si nécessaire
- Charnières calibre 14
- 11 roulements à billes pour la tige longue
- Étrésillons selon les besoins 12'-3" et plus

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 20' Hauteur : 7' - 16'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Aluminium Porte à montants et traverses en aluminium de 2"
Conception des portes	0 (base), 1 carreau, 2 carreaux, motif A, motif B, motif V, 3 carreaux et motif X
Texture	Panneaux lisses : 0,050" d'épaisseur, aluminium, âme en polystyrène, panneau en V
Couleurs	Standard : Aluminium anodisé transparent En option : Blanc, bronze foncé anodisé et noir anodisé Grain de bois : Sapin foncé, noyer foncé, cerisier foncé, acajou et palissandre italien
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	5,6
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft ²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : Montage sur support Rayon de 15" *Rayon de 10" non disponible
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Arcs standards simples, doubles ou sur mesure 1-4, 6, 8-9 inserts pour non isolés et isolés
Options du verre	Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure, Grey, White & Black Laminate
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulements à billes à longue tige
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 7 ans, ressorts 3 ans