

# Fiche technique du produit

## Style Safe 5200

Porte résidentielle en acier de 2" de style carriage house

# HÖRMANN



Style Safe 5200 offre une beauté sur mesure et une sécurité inégalée, en associant des styles de portes cochères uniques à nos joints anti-pincement FingerGuard™.

- Conceptions spéciales de carrosseries
- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Construction sandwich à 3 couches avec noyau en polystyrène collé à l'acier à l'avant et à l'arrière.
- Valeur R de 10,5
- Hauteurs de section disponibles : 28" & 32"
- Montage sur support Rail de 15" de rayon
- Embouts peints
- Installé en usine entre le joint d'étanchéité de la section et le joint latéral
- Gaufrage grain de bois
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 6 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 18' Hauteur : 7' - 10'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Sandwich FPR de style chariot de 2" (l'encastrement est de 1 3/4")
Conception des portes	0 (base), 1 carreau, 2 carreaux, motif A, motif V, 3 carreaux et motif X
Texture	Grain de bois
Couleurs	Blanc
Peinture galaxie	En option pour la porte de base et le recouvrement
Isolation	Polystyrène avec support en acier
Résistance thermique (valeur R)	10,5
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion/Extension
Options de suivi	Standard : Montage sur support Rayon de 15 *Rayon de 10" non disponible
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Lits en rangée avec 1, 3 ou 6 vitres superposées Carré ou arqué Non isolés ou isolés
Options du verre	La double rangée de verre doit être non isolée Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mislite, Obscur, Gris
Charge de vent	Interne
Matériel	Charnières de calibre 16, 11 roulettes à billes
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 6 ans, ressorts 3 ans