

Ficha técnica del producto

HÖRMANN

Clima Elite 5800

Puerta para carruajes de acero enrasado de 1½" con revestimiento de madera



Climate Elite 5800 ofrece paneles fáciles de limpiar de 2" de grosor. Hay disponibles 144 diseños de paneles y ventanas combinables con revestimientos de madera compuesta Extira® cortados con precisión.

- Grosor total: 2", (sección de acero con núcleo de uretano de 1½" + recubrimiento de compuesto Extira® de ½").
- Dimensiones estándar del recubrimiento (en plano): .401" Perfil biselado, Riel superior = 5"
- Riel inferior = 7 ¾", Montantes de los extremos: 5", montantes centrales combinados = 10",
- Rieles de reunión combinados = 5", - Montantes de los grupos de diseño 1, 2, A, B, V y X = 4 ½",
Grupo de diseño 3 = montantes de 3 ½", travesaños de ventana = ¾".
- Cristal: Cristal templado transparente de ½" estándar
- Acabado: Secciones de acero = Esmalte de polímero horneado
- Imprimación acrílica y esmalte de alto rendimiento de calidad profesional
- Valor R: 15,7 (Factor U: 0,21)
- Selección de colores: Blanco
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 7 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 18' Altura: 7' - 12'
Espesor del material / Tipo de puerta	Poliuretano Acero enrasado de 1 ½" con revestimiento de madera Extira
Diseño de puertas	0 (base), 1 travesaño, 2 travesaños, patrón A, patrón B, patrón V y patrón X
Textura	Esmalte polimérico al horno Imprimación acrílica de grado profesional de alto rendimiento y capa superior de esmalte El panel base es liso 440U
Colores	Blanco
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Núcleo de poliuretano
Resistencia térmica (valor R)	15,7
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	0,21
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	N/A
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: Montaje en soporte Radio de 15 *Radio de 10" no disponible
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Lites de fila completa Con o sin aislamiento
Opciones de cristal	Recocido estándar Transparente, Bronce, Satinado, Gluechip, Privacidad, Mistlite, Oscuro, Gris
Carga de viento	N/A
Hardware	Bisagras de calibre 14, rodillos de vástago largo con 11 rodamientos de bolas, soportes inferiores de seguridad
Pavoneándose	Consulte el programa de puntales
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 5 años, muelles 3 años