

Fiche technique du produit

Clima Elite 5800

Porte de grange affleurante en acier de 1½" avec revêtement en bois composite Extira®

HÖRMANN



Le Climate Elite 5800 offre des panneaux faciles à nettoyer d'une épaisseur de 2". 144 modèles de panneaux et de fenêtres mixtes et assortis sont disponibles avec des recouvrements en bois composite Extira® découpés avec précision.

- Épaisseur totale : 2", (1½" section d'acier à noyau d'uréthane + ½" recouvrement en composite Extira®).
- Dimensions standard du recouvrement (à plat) : Profil biseauté de 0,401", rail supérieur = 5".
- Rail inférieur = 7 ⅝", montants d'extrémité : 5", montants centraux combinés = 10"
- Rails de rencontre combinés = 5", Montants des groupes de conception 1, 2, A, B, V et X = 4 ½",
Groupe de conception 3 = montants de 3 ½", meneaux de fenêtre = ⅝".
- Verre : Verre trempé transparent de ⅝" standard
- Finition : Sections en acier = émail polymère cuit au four
- Apprêt acrylique haute performance de qualité professionnelle et couche de finition en émail
- Valeur R : 15,7 (Facteur U : 0,21)
- Sélection de couleurs : Blanc
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 7 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 18' Hauteur : 7' - 12'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Polyuréthane Acier affleurant 1 ½" avec revêtement en bois Extira
Conception des portes	0 (base), 1 carreau, 2 carreaux, motif A, motif B, motif V et motif X
Texture	Émail polymère cuit au four Apprêt acrylique haute performance de qualité professionnelle et couche de finition en émail Panneau de base lisse en 440U
Couleurs	Blanc
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Noyau en polyuréthane
Résistance thermique (valeur R)	15,7
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	0,21
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : Montage sur support Rayon de 15" *Rayon de 10" non disponible
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Lites en rangée Non isolée ou isolée
Options du verre	Recuit standard Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure, Gris
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 14, 11 roulements à billes à longue tige, supports inférieurs de sécurité
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 5 ans, ressorts 3 ans