

# Fiche technique du produit

## Therma Style 5500

Porte résidentielle en acier de 2" de style carriage house

# HÖRMANN



Therma Style™ 5500 offre une combinaison unique d'élégance classique et de durabilité d'une porte en acier avec des joints de section à rainure et languette éprouvés dans le temps, une âme en polystyrène et des joints de 25 ga. en acier à l'avant et à l'arrière.

- Conceptions spéciales de carrosseries
- Languette et rainure à rupture thermique joints de section
- Construction sandwich à 3 couches avec noyau en polystyrène collé à l'acier à l'avant et à l'arrière.
- Valeur R de 10,4
- Hauteurs de section disponibles : 27", 28", 31" & 32"
- Montage sur support Rail de 15" de rayon
- Charnières de calibre 16 et roulettes en nylon
- Embouts peints
- Gaufrage grain de bois
- Montage sur support Rail de 15" de rayon
- Joint entre sections
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 5 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 18' Hauteur : 6'9" - 14'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Sandwich T&G de 2" style charretier
Conception des portes	0 (base), 1 carreau, 2 carreaux, motif A, motif V et motif X
Texture	Grain de bois
Couleurs	Blanc
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Polystyrène avec support en acier
Résistance thermique (valeur R)	10,4
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : Montage sur support Rayon de 15" *Rayon de 10" non disponible
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Lites en rangée avec options de recouvrement 1S, 2S, 3S, 3A, 4S, 4A, 6S, 6A, 8S, 8A et 9S Non isolée ou isolée
Options du verre	*La double rangée de fenêtres n'est pas une option Recuit standard Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure, Gris
Charge de vent	Interne
Matériel	Charnières de calibre 16, 11 roulettes à billes, supports inférieurs de sécurité
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 5 ans, ressorts 3 ans