

Ficha técnica del producto

Classic Safe 7200

Puerta seccional de aluminio acristalado de 1¾" para uso residencial

HÖRMANN



Classic Safe 7200 ofrece 1¾ "marcos de pastoreo de alta calidad de espesor en aluminio anodizado y amplia gama de opciones de diseño han demostrado combinación ganadora diseñado para la fuerza y durabilidad.

- Juntas interiores y exteriores resistentes a los pellizcos
- Soporte para carril de 12" de radio (requiere 12" de altura libre)
- Burlate entre secciones
- Raíles de aluminio totalmente cerrados
- Burlate inferior estándar
- Secciones con 10 años de garantía (excluye acristalamiento y hojas/paneles de aluminio)
- 3 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 20' Altura: 7' - 10'
Espesor del material / Tipo de puerta	Aluminio Puerta seccional de aluminio de 1 ¾"
Diseño de puertas	Aluminio integral
Textura	N/A
Colores	Estándar: Aluminio anodizado transparente
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Vidrio aislante con sección inferior de poliuretano opcional
Resistencia térmica (valor R)	Depende del cristal
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	Depende del cristal
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	N/A
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: 12 Soporte de radio Todas las opciones de carril disponibles para actualización
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Vista completa con o sin aislamiento
Opciones de cristal	Transparente, Bronce, Satinado, Gluechip, Privacidad, Mistlite, Oscuro y Gris
Carga de viento	90 MPH Estándar (dibujo de la carga de viento y pegatina disponibles para su compra)
Hardware	Bisagras/porta rodillos de calibre 12, bisagras centrales de calibre 12, rodillos de 11 rodamientos de bolas
Pavoneándose	Puntal Z Consulte la tabla de puntales 8" más corto que el ancho de la puerta
Garantía del fabricante	10 años de garantía en las secciones (excluidos el acristalamiento y la chapa/paneles de aluminio), 8 años en los herrajes, 3 años en los muelles