

Fiche technique du produit

Classic Safe 7200

Porte sectionnelle résidentielle en aluminium vitré de 1 3/4"

HÖRMANN



Classic Safe 7200 offre des cadres de pâturage de haute qualité en aluminium anodisé de 1 3/4" d'épaisseur et une large gamme d'options de conception qui ont prouvé une combinaison gagnante conçue pour la force et la durabilité.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Support de montage pour rail à rayon de 12" (nécessite une hauteur libre de 12")
- Joint d'étanchéité entre sections
- Rails en aluminium entièrement fermés
- Joint d'étanchéité inférieur standard
- Garantie de 10 ans sur les sections (excluant le vitrage et les tôles/panneaux d'aluminium)
- 3 ans de garantie sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 20' Hauteur : 7' - 10'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Aluminium Porte sectionnelle en aluminium 1-3/4
Conception des portes	Vue d'ensemble de l'aluminium
Texture	N/A
Couleurs	Standard : Aluminium anodisé transparent
Peinture galaxie	En option
Résistance thermique (valeur R)	Dépend du verre
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	Dépend du verre
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 12" Montage sur support à rayon Toutes les options de rails sont disponibles en option
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Vue d'ensemble non isolée ou isolée
Options du verre	Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure & Grey
Charge de vent	90 MPH Standard (dessin de la charge de vent et autocollant disponibles à l'achat)
Matériel	Charnières/supports de rouleaux de calibre 12, charnières centrales de calibre 12, 11 rouleaux à roulements à billes
Se pavaner	Jambe de force Z Se référer au schéma de l'entretoise 8" plus court que la largeur de la porte
Garantie du fabricant	Garantie de 10 ans sur les sections (à l'exclusion du vitrage et des tôles/panneaux en aluminium), 8 ans sur la quincaillerie, 3 ans sur les ressorts.