

Ficha técnica del producto

Modern Classic 7500

Puerta seccional de aluminio acristalado de 2" para uso residencial

HÖRMANN



Modern Classic 7500 tiene un grosor de 5,08 cm y está fabricado con montantes y travesaños de aluminio extruido de alta resistencia para uso comercial. Se ofrece en bellos acabados anodizados o con recubrimiento de polvo sólido.

- Juntas de secciones machihembradas con junta de espuma entre secciones
- Acabado: Estándar, Anodizado transparente Clase II
- Estructura: aluminio extruido de calidad comercial de 5,08 cm de grosor
Anchura de los ralles superior e inferior: 5 3/8" (5 1/2" en plano) Ancho del riel de reunión combinado: 4 3/16" (3 1/2" en plano) Anchura del travesaño final: 5 7/8" (5 1/2" en plano), Anchura del travesaño central: 3 1/4" (2 1/2" en plano)
- Aislamiento de estireno opcional
- Carril de montaje con soporte de radio 15" estándar Radio 12" opcional
- Placa de peldaño, bloqueo deslizante del asa de elevación y cuerda de tracción incluidos
- Secciones con 10 años de garantía (excluye acristalamiento y hojas/paneles de aluminio)
- 5 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 8' - 18' Altura: 7' - 14'
Espesor del material / Tipo de puerta	Aluminio Puerta seccional de aluminio de 2" Anchos de rail superior e inferior: 5 3/8" (5 1/2" en plano) Ancho de rail de encuentro combinado: 4 3/16" (3 1/2" en plano) Anchura del travesaño final: 5 7/8" (5 1/2" en plano), Anchura del travesaño central: 3 1/4" (2 1/2" en plano)
Diseño de puertas	Aluminio integral
Textura	N/A
Colores	Estándar: Aluminio anodizado transparente Opcional: Blanco, Anodizado Bronce Oscuro y Anodizado Negro Vetas de madera: Abeto oscuro, nogal oscuro, cerezo oscuro, caoba y palisandro italiano
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Aislamiento mediante cristal, ralles aislantes sólo disponibles con cristal aislante.
Resistencia térmica (valor R)	Depende del cristal
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	Depende del cristal
Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	N/A
Primavera	Torsión
Opciones de vía	Estándar: soporte con radio de 15" Todas las opciones de carril disponibles para actualización
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Aluminio integral
Opciones de cristal	Transparente, Bronce, Satinado, Gluechip, Privacidad, Mistlite, Oscuro, Gris, Blanco y Negro Laminado
Carga de viento	N/A
Hardware	Bisagras de calibre 16, rodillos con 11 cojinetes de bolas
Pavoneándose	Consulte el programa de puntales
Garantía del fabricante	10 años de garantía en las secciones (excluidos el acristalamiento y la chapa/paneles de aluminio), 5 años en los herrajes, 3 años en los muelles