

# Fiche technique du produit

## Modern Classic 7500

Porte sectionnelle résidentielle en aluminium vitré de 2"

# HÖRMANN



Modern Classic 7500 a une épaisseur de 2" et est fabriqué avec des montants et des rails en aluminium extrudé de qualité commerciale très résistants. Proposé dans de magnifiques finitions anodisées ou avec un revêtement en poudre solide.

- Joints de section à rainure et languette avec joint en mousse entre les sections
- Finition : standard, classe II anodisé clair
- Cadre : aluminium extrudé de qualité commerciale de 2" d'épaisseur  
Largeurs des rails supérieurs et inférieurs : 5 7/8" (5 1/2" à plat)  
Largeur combinée des rails de rencontre : 4 3/16" (3 1/2" à plat)  
Largeur du montant d'extrémité : 5 7/8" (5 1/2" à plat),  
Largeur du montant central : 3 1/4" (2 1/2" à plat)
- Isolation en styrène en option
- Rayon de 15" rail de fixation standard  
Rayon de 12" en option
- Plaque de marche, poignée de levage, verrou coulissant et corde de traction inclus
- Garantie de 10 ans sur les sections (excluant le vitrage et les tôles/panneaux d'aluminium)
- Garantie de 5 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 8' - 18' Hauteur : 7' - 14'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Aluminium Porte sectionnelle en aluminium 2" Largeurs des rails supérieur et inférieur : 5 7/8" (5 1/2" à plat) Largeur combinée des rails de rencontre : 4 3/16" (3 1/2" à plat) Largeur du montant d'extrémité : 5 7/8" (5 1/2" à plat), Largeur du montant central : 3 1/4" (2 1/2" à plat).
Conception des portes	Vue d'ensemble de l'aluminium
Texture	N/A
Couleurs	Standard : Aluminium anodisé transparent En option : Blanc, bronze foncé anodisé et noir anodisé Grain de bois : Sapin foncé, noyer foncé, cerisier foncé, acajou et palissandre italien
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Isolation par le verre, rails isolés disponibles uniquement avec le verre isolant.
Résistance thermique (valeur R)	Dépend du verre
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	Dépend du verre
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : support à rayon de 15" Toutes les options de rails sont disponibles en option
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Vue d'ensemble de l'aluminium
Options du verre	Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure, Grey, White & Black Laminate
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 16, 11 roulettes à billes
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Garantie de 10 ans sur les sections (à l'exclusion du vitrage et des tôles/panneaux en aluminium), 5 ans sur la quincaillerie, 3 ans sur les ressorts.