

Fiche technique du produit

HÖRMANN

Modern Tech 3550

Porte résidentielle en acier isolée au polystyrène 2"



Modern Tech offre un revêtement extérieur lisse et résistant de calibre 24. Toutes les portes sont personnalisables avec 46 combinaisons de panneaux et de fenêtres et comprennent un cadre en aluminium peint de haute qualité.

- Joints de section à rainure et languette rompus thermiquement
- Construction sandwich à 3 couches en acier sur les faces avant et arrière, avec noyau en polystyrène
- Valeur R : 10,4 (Facteur U : 0,21)
- Hauteurs de section disponibles : 21" & 24"
- Rail à rayon de 15" standard
- Charnières de calibre 14, 11 roulettes à billes, 4 longues tiges
- Fixation inférieure de sécurité
- Finition lisse et satinée
- Embouts peints
- Attaches de suspension au dos incluses
- Garantie limitée à vie sur les sections
- 3 ans de garantie sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 6' - 18' Hauteur : 6'6" - 16'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Sandwich Porte en acier 2" lisse et affleurante
Conception des portes	Fenêtres de style A, B et C avec options de fenêtres à sections multiples
Texture	Rinçage en douceur
Couleurs	Satin noir, bronze foncé, nickel brossé, graphite et blanc
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	10,4
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	0,21
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft ²)	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	N/A
Ressort	Torsion
Options de suivi	Standard : 15 Montage sur console à rayon Toutes les options de rails sont disponibles pour une mise à niveau
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Courte, longue, étroite-longue La fenêtre peut être placée dans n'importe quel panneau de la porte
Options du verre	Clair, Bronze, Satin Etch, Gluechip, Privacy, Mistlite, Obscure & Grey
Charge de vent	N/A
Matériel	Charnières de calibre 16, 11 roulettes à billes, 4 tiges longues, supports inférieurs de sécurité
Se pavaner	Se référer au calendrier des jambes de force
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, 3 ans pour la quincaillerie, 3 ans pour les ressorts