

Ficha técnica del producto

HÖRMANN

Clima Tech 4400

Puerta de acero residencial de 1½" con aislamiento de uretano y calibre 25



Clima Tech, que prácticamente no necesita mantenimiento, cuenta con paneles de 1½" de grosor fabricados con aislamiento de espuma de poliuretano adherido a acero galvanizado de calidad superior.

- Juntas machihembradas
- Construcción resistente en sándwich de 3 capas con aislamiento de espuma de poliuretano inyectada adherida a la parte delantera y trasera de acero 100% libre de CFC y HCFC
- Valor R: 15,7 (Factor U: 0,21)
- Alturas de sección disponibles: 18" & 21"
- Riel de radio 12" estándar, radio 15" opcional
- Bisagras de calibre 14
- 11 Rodillo con rodamiento de bolas, 2 largos para soporte inferior de seguridad
- Grabado en relieve
- Estucado en relieve (sólo Micro Ribbed)
- Tapas pintadas
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 4 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 6' - 18' Altura: 6' - 14'
Espesor del material / Tipo de puerta	Poliuretano T&G 1 ½" - 0,015 "nom
Diseño de puertas	Elevado corto, Elevado largo, Country, Cottage, Medley, Flush y Microgroove
Textura	Vetas de madera Estuco - Microranura
Colores	Estándar: Blanco, Almendra, Arenisca, Marrón y Negro
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Poliuretano con soporte de acero
Resistencia térmica (valor R)	15,7
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	0,209
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	0,12
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión cualquier altura con extensión hasta 8' de altura en la puerta
Opciones de vía	Todas las opciones de vía
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Corto/Largo Ventanas comerciales sólo para MG Línea delgada
Opciones de cristal	Estándar recocado Privacidad, Gris, Bronce, Oscuro, Glue Chip, Satin Etch y Mistlite
Carga de viento	Sí
Hardware	Herrajes de calibre 16 y 11 rodillos con cojinetes de bolas, soportes inferiores de seguridad
Pavoneándose	Puntal de 2 ¼" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 4 años, muelles 3 años