

# Fiche technique du produit

## Clima Tech 4400

Porte résidentielle en acier de calibre 25 isolée à l'uréthane de 1½"

# HÖRMANN



Le Clima Tech, qui ne nécessite pratiquement aucun entretien, se compose de panneaux d'une épaisseur de 1½" construits avec une isolation en mousse de polyuréthane collée à de l'acier galvanisé de qualité supérieure.

- Joints de section à rainure et languette
- Construction sandwich à 3 couches très résistante avec isolation en mousse de polyuréthane injectée collée à l'avant et à l'arrière en acier 100 % sans CFC ni HCFC
- Valeur R : 15,7 (Facteur U : 0,21)
- Hauteurs de section disponibles : 18" & 21"
- Rail à rayon de 12" en standard, rayon de 15" en option
- Charnières de calibre 14
- 11 Roulements à billes, 2 longs pour la fixation du fond de sécurité
- Gaufrage grain de bois
- Gaufrage Stucco (Micro Ribbed uniquement)
- Embouts peints
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 4 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 6' - 18' Hauteur : 6' - 14'
Épaisseur du matériau / Type de porte	Polyuréthane T&G 1 ½" - 0,015" nom
Conception des portes	Surélevé court, Surélevé long, Country, Cottage, Medley, Flush & Microgroove
Texture	Grain de bois Stucco - Micro rainures
Couleurs	Standard : Blanc, amande, grès, brun et noir
Peinture galaxie	En option
Isolation	Polyuréthane avec support en acier
Résistance thermique (valeur R)	15,7
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	0,209
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft²)	0,12
Option de sections de porte uniquement (DSO)	Oui
Ressort	Torsion toute hauteur avec extension jusqu'à 8' de hauteur de porte
Options de suivi	Toutes les options de piste
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Court/Long Fenêtres commerciales uniquement pour MG Minceur
Options du verre	Recuit standard Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch, et Mistlite
Charge de vent	Oui
Matériel	Quincaillerie de calibre 16 et 11 roulettes à billes, supports inférieurs de sécurité
Se pavaner	2 ¼" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 4 ans, ressorts 3 ans