

Ficha técnica del producto

Pro Safe 2100

Puerta de acero residencial de 2", calibre 25 (0,019" mín.)

HÖRMANN



Las puertas Pro Safe 2100, que prácticamente no requieren mantenimiento, están fabricadas en acero galvanizado de calibre 25 y ofrecen una amplia gama de estilos y opciones de diseño, así como juntas de sección resistentes a pellizcos para mayor seguridad.

- Juntas interiores y exteriores resistentes a los pellizcos
- Alturas de sección disponibles: 18" & 21"
- Carril de 12" de radio (requiere 12" de altura libre)
- Radio de 15" opcional (15" de altura libre)
- Grabado en relieve
- Instalado de fábrica entre el burlete de sección y el burlete lateral
- Montantes centrales y montantes de extremo de caja completa encolados
- Burlete inferior con retenedor de aluminio
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 3 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 6' - 20' Altura: 6' - 16'
Espesor del material / Tipo de puerta	PAN FPR 2" - calibre 25 - 0,019" mín.
Diseño de puertas	Criado corto, Criado largo, Country, Cottage, Medley
Textura	Madera
Colores	Estándar: Blanco, Marrón, Almendra, Arenisca y Desert Tan Nivel II: Teratone, Verde Cazador, Negro, Gris Timberlast: Roble dorado, roble medio, nogal y palisandro
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Sin aislamiento o con aislamiento y respaldo de poliestireno
Resistencia térmica (valor R)	7,4 con aislamiento opcional
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²)	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión cualquier altura con extensión hasta 8' de altura en la puerta
Opciones de vía	Todas las opciones de vía
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Corto/Largo
Opciones de cristal	Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch y Mistlite
Carga de viento	Sí
Hardware	Herrajes de calibre 16 y 11 rodillos con cojinetes de bolas
Pavoneándose	Puntal de 2 1/4" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 3 años, muelles 3 años