

# Fiche technique du produit

## Pro Safe 2100

Porte résidentielle de 2" en acier de calibre 25 (0,019" min.)

# HÖRMANN



Les portes Pro Safe 2100, qui ne nécessitent pratiquement aucun entretien, sont fabriquées en acier galvanisé de calibre 25 (0,019" min.) et offrent une large gamme de styles et d'options de conception ainsi que des joints de section résistants au pincement pour une sécurité accrue.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Hauteurs de section disponibles : 18" & 21"
- Voie à rayon de 12" (nécessite une hauteur libre de 12")
- Rayon de 15" en option (15" de hauteur libre)
- Gaufrage grain de bois
- Installé en usine entre le joint d'étanchéité de la section et le joint latéral
- Montants centraux et montants d'extrémité à caisson plein collés
- Joint d'étanchéité inférieur avec support en aluminium
- Garantie limitée à vie sur les sections
- 3 ans de garantie sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 6' - 20' Hauteur : 6' - 16'
Épaisseur du matériau / Type de porte	PAN FPR 2" - calibre 25 - 0.019" min.
Conception des portes	Courte levée, Longue levée, Country, Cottage, Medley
Texture	Grain de bois
Couleurs	Standard : Blanc, brun, amande, grès et tan du désert Niveau II : Teratone, vert chasseur, noir, gris Timberlast : Chêne doré, chêne moyen, noyer et palissandre
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Non isolée ou isolée avec dos en polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	7,4 avec isolation optionnelle
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	Oui
Ressort	Torsion toute hauteur avec extension jusqu'à 8' de hauteur de porte
Options de suivi	Toutes les options de piste
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Court/long
Options du verre	Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch, et Mistlite
Charge de vent	Oui
Matériel	Matériel de calibre 16 et 11 rouleaux à roulement à billes
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, 3 ans pour la quincaillerie, 3 ans pour les ressorts