

Ficha técnica del producto

Pro Tech 2500

Puerta residencial de acero de calibre 25 de 2"

HÖRMANN



Las puertas Pro Safe 2500, que prácticamente no requieren mantenimiento, están fabricadas en acero galvanizado de calibre 25 y ofrecen una amplia gama de estilos y opciones de diseño.

- Juntas machihembradas
- Alturas de sección disponibles: 18" & 21"
- Aislamiento con cubierta trasera de vinilo (7,4 R-Valor)
- Radio de vía estándar de 12 Carril con radio de 15" opcional
- Grabado en relieve
- Fijaciones inferiores de seguridad
- Bisagras de calibre 16, rodillos de polímero
- Eje de tubo de torsión de calibre 14
- Tornillería trasera incluida
- Junta inferior de retención de aluminio
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 2 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

| Especificación de la puerta | Descripción |
|--|--|
| Tamaño de puerta estándar | Anchura: 6' - 18' Altura: 6' - 14' |
| Espesor del material / Tipo de puerta | PAN T&G 2" - calibre 25 - 0,019" nom |
| Diseño de puertas | Elevado corto, Elevado largo, Country, Cottage, Medley, Shaker |
| Textura | Madera |
| Colores | Estándar: Blanco, Marrón, Almendra, Arenisca y Desert Tan Nivel II: Teratone, Verde Cazador, Negro Timberlast: Roble dorado, roble medio, nogal y palisandro |
| Pintura Galaxia | N/A |
| Aislamiento | Sin aislamiento o con aislamiento y respaldo de poliestireno |
| Resistencia térmica (valor R) | 7,4 con aislamiento opcional |
| Coefficiente de transferencia de calor (factor U) | N/A |
| Valor de infiltración de aire (cfm/ft ²) | N/A |
| Opción de sólo secciones de puerta (DSO) | Sí |
| Primavera | Torsión cualquier altura con extensión hasta 8' de altura en la puerta |
| Opciones de vía | Todas las opciones de vía |
| Grado de constructor | Las opciones alternativas del fabricante incluyen: Bisagras y herrajes de cuerpo estrecho de calibre 18 Rodillos negros tipo buje Retenedor de plástico y sello astrágalo negro Sistema de contrapeso de un resorte para tamaños de hasta 16' x 8' |
| Opciones de ventanas | Corto/Largo |
| Opciones de cristal | Estándar recocido Privacidad, Gris, Bronce, Oscuro, Glue Chip, Satin Etch y Mistlite |
| Carga de viento | Sí |
| Hardware | Herrajes de calibre 16, rodillos con 11 cojinetes de bolas, soportes inferiores de seguridad |
| Pavoneándose | Puntal de 2 1/4" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después |
| Garantía del fabricante | Secciones limitadas de por vida, herrajes 2 años, muelles 3 años |