

# Fiche technique du produit

## Pro Tech 2500

Porte résidentielle de 2" en acier de calibre 25

# HÖRMANN



Les portes Pro Safe 2500, pratiquement sans entretien, sont fabriquées en acier galvanisé de calibre 25 et offrent une large gamme de styles et d'options de conception.

- Joints de section à rainure et languette
- Hauteurs de section disponibles : 18" & 21"
- Isolation avec couverture arrière en vinyle (valeur R de 7,4)
- Rail à rayon de 12" standard  
Rail à rayon de 15" en option
- Gaufrage grain de bois
- Luminaires de fond de sécurité
- Charnières de calibre 16, roulettes en polymère
- Arbre en tube de torsion de calibre 14
- Matériel d'accrochage à l'arrière inclus
- Joint d'étanchéité inférieur de l'élément de retenue en aluminium
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 2 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 6' - 18' Hauteur : 6' - 14'
Épaisseur du matériau / Type de porte	PAN T&G 2" - calibre 25 - 0,019"nom
Conception des portes	Surélevé court, Surélevé long, Country, Cottage, Medley, Shaker
Texture	Grain de bois
Couleurs	Standard : Blanc, brun, amande, grès et tan du désert Niveau II : Tératone, vert chasseur, noir Timberlast : Chêne doré, chêne moyen, noyer et palissandre
Peinture galaxie	N/A
Isolation	Non isolée ou isolée avec dos en polystyrène
Résistance thermique (valeur R)	7,4 avec isolation optionnelle
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	Oui
Ressort	Torsion toute hauteur avec extension jusqu'à 8' de hauteur de porte
Options de suivi	Toutes les options de piste
Grade du constructeur	Les options du constructeur comprennent : Charnières et quincaillerie à corps étroit de calibre 18 Galets noirs de type à douille Retenue en plastique et joint d'astragale noir Système de contrepoids à ressort unique (pour les dimensions allant jusqu'à 16 in x 8 in)
Options de hublot	Court/long
Options du verre	Recuit standard Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch, et Mistlite
Charge de vent	Oui
Matériel	Quincaillerie de calibre 16, 11 roulettes à billes, supports inférieurs de sécurité
Se pavaner	2 ¼" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 2 ans, ressorts 3 ans