

# Ficha técnica del producto

# HÖRMANN

## Therma Safe 3200

Sandwich 2" Puerta de acero residencial de calibre 25 (0,019" mín.)



El Therma Safe, que prácticamente no necesita mantenimiento, presenta una parte delantera y trasera de acero con un núcleo de poliestireno que ofrece una amplia gama de estilos y opciones de diseño, así como juntas de sección resistentes a los pellizcos para mayor seguridad.

- Juntas interiores y exteriores resistentes a los pellizcos
- Construcción en sándwich de 3 capas con núcleo de poliestireno adherido a la parte delantera y trasera de acero
- Valor R de 10,5
- Alturas de sección disponibles: 18" & 21"
- Carril de 12" de radio (requiere 12" de altura libre) Radio de 15" opcional (15" de altura libre)
- Grabado en relieve
- Tapas pintadas
- Instalado de fábrica entre el burlete de sección y el burlete lateral
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 4 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 6' - 20' Altura: 6' - 16'
Espesor del material / Tipo de puerta	FPR sándwich 2" - calibre 25 - 0,019" mín.
Diseño de puertas	Elevado corto, Elevado largo, Country, Cottage, Medley, Flush y Microgroove
Textura	Vetas de madera Estuco - Microranura
Colores	Estándar: Blanco, Marrón, Almendra, Arenisca y Desert Tan Nivel II: Teratone, Verde Cazador, Negro, Gris Timberlast: Roble dorado, roble medio, nogal y palisandro
Pintura Galaxia	Opcional
Aislamiento	Aislamiento sándwich de poliestireno con soporte de acero
Resistencia térmica (valor R)	10,5
Coefficiente de transferencia de calor (factor U)	N/A
Valor de infiltración de aire (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión cualquier altura con extensión hasta 8' de altura en la puerta
Opciones de vía	Todas las opciones de vía
Grado de constructor	N/A
Opciones de ventanas	Corto/Largo Ventanas comerciales sólo para MG
Opciones de cristal	Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch y Mistlite
Carga de viento	Sí con la opción de paquete Extreme
Hardware	Herrajes de calibre 16 y 11 rodillos con cojinetes de bolas
Pavoneándose	Puntal de 2 1/4" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 4 años, muelles 3 años