

# Fiche technique du produit

# HÖRMANN

## Therma Safe 3200

Porte résidentielle Sandwich 2" en acier de calibre 25 (0.019" min.)



Le Thermo Safe, qui ne nécessite pratiquement pas d'entretien, est composé d'une face avant et d'une face arrière en acier avec un noyau en polystyrène. Il offre une large gamme de styles et d'options de conception, ainsi que des joints de section résistants aux pincements pour une sécurité accrue.

- Joints de section résistants au pincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Construction sandwich à 3 couches avec noyau en polystyrène collé à l'acier à l'avant et à l'arrière.
- Valeur R de 10,5
- Hauteurs de section disponibles : 18" & 21"
- Rail à rayon de 12" (nécessite une hauteur libre de 12") Rayon de 15" en option (hauteur libre de 15")
- Gaufrage grain de bois
- Embouts peints
- Installé en usine entre le joint d'étanchéité de la section et le joint latéral
- Garantie limitée à vie sur les sections
- Garantie de 4 ans sur le matériel
- Garantie de 3 ans sur les ressorts de torsion

Spécification de la porte	Description
Taille standard de la porte	Largeur : 6' - 20' Hauteur : 6' - 16'
Épaisseur du matériau / Type de porte	FPR sandwich 2" - 25 gauge - 0.019" min.
Conception des portes	Surélevé court, Surélevé long, Country, Cottage, Medley, Flush & Microgroove
Texture	Grain de bois Stucco - Micro rainures
Couleurs	Standard : Blanc, brun, amande, grès et tan du désert Niveau II : Teratone, vert chasseur, noir, gris Timberlast : Chêne doré, chêne moyen, noyer et palissandre
Peinture galaxie	En option
Isolation	Isolation sandwich en polystyrène avec support en acier
Résistance thermique (valeur R)	10,5
Coefficient de transfert de chaleur (facteur U)	N/A
Valeur d'infiltration d'air (cfm/ft <sup>2</sup> )	N/A
Option de sections de porte uniquement (DSO)	Oui
Ressort	Torsion toute hauteur avec extension jusqu'à 8' de hauteur de porte
Options de suivi	Toutes les options de piste
Grade du constructeur	N/A
Options de hublot	Court/Long Fenêtres commerciales uniquement pour MG
Options du verre	Privacy, Grey, Bronze, Obscure, Glue Chip, Satin Etch, et Mistlite
Charge de vent	Oui avec l'option Extreme Package
Matériel	Matériel de calibre 16 et 11 rouleaux à roulement à billes
Se pavaner	2 1/4" Strutting utilisé jusqu'à 16'2" et 3" utilisé après
Garantie du fabricant	Sections à durée de vie limitée, quincaillerie 4 ans, ressorts 3 ans