

Ficha técnica del producto

Therma Tech 3400
Sandwich 1 1/2" Puerta residencial de acero calibre 25



El Therma Tech, que prácticamente no necesita mantenimiento, presenta una parte delantera y trasera de acero con un núcleo de poliestireno que ofrece una amplia gama de estilos y opciones de diseño.

- Machihembrado con rotura de puente térmico
- Construcción en sándwich de 3 capas, núcleo de poliestireno adherido a la parte delantera y trasera de acero
- Valor R: 9,0 (Factor U: 0,29)
- Alturas de sección disponibles: 18" & 21"
- Vía de radio 12" estándar / Carril con radio de 15" opcional
- Bisagras de calibre 16, rodillos de polímero
- Eje de tubo de torsión de calibre 14
- Grabado en relieve
- Estucado en relieve (sólo enrasado)
- Tapas pintadas
- Garantía limitada de por vida en las secciones
- 3 años de garantía de hardware
- 3 años de garantía del muelle de torsión

Especificación de la puerta	Descripción
Tamaño de puerta estándar	Anchura: 6' - 18' Altura: 6' - 14'
Espesor del material / Tipo de puerta	Sándwich T&G 1 1/2" - 0,015 "nom
Diseño de puertas	Alza corta, Alza larga, Country, Cottage, Medley, Flush & Microgroove, Shaker
Textura	Vetas de madera Estuco - Microranura
Colores	Estándar: White, Brown, Almond, Sandstone & Desert Tan (Microgroove limitado a WH, BR, SS, Black) Nivel II: Teratone, Verde Hunter, Negro Timberlast: Roble dorado, roble medio, nogal y palisandro
Pintura Galaxia	N/A
Aislamiento	Aislamiento sándwich de poliestireno con soporte de acero
Resistencia térmica (valor R)	9,0
Coeficiente de transferencia de calor (factor U)	0,294
Valor de infiltración de aire (cfm/ft²)	1,00
Opción de sólo secciones de puerta (DSO)	Sí
Primavera	Torsión cualquier altura con extensión hasta 8' de altura en la puerta
Opciones de vía	Todas las opciones de vía
Grado de constructor	Las opciones alternativas para constructores incluyen: Bisagras y herrajes de cuerpo estrecho de calibre 18 Rodillos negros tipo buje Retenedor de plástico y sello astrágalo negro Sistema de contrapeso de un resorte para tamaños de hasta 16' x 8'
Opciones de ventanas	Corto/Largo Ventanas comerciales sólo para MG Línea delgada
Opciones de cristal	Estándar recocido Privacidad, Gris, Bronce, Oscuro, Glue Chip, Satin Etch y Mislite
Carga de viento	Sí
Hardware	Herrajes de calibre 16 y 11 rodillos con cojinetes de bolas, soportes inferiores de seguridad
Pavoneándose	Puntal de 2 1/4" utilizado hasta 16'2" y de 3" utilizado después
Garantía del fabricante	Secciones limitadas de por vida, herrajes 3 años, muelles 3 años